Τεχνικές Προδιαγραφές Fan Coil Τοίχου



Fan Coil Τοίχου

Μοντέλο		AFC-200WM/4A1(Q*)-N	AFC-300WM/4A1(Q*)-N
Παροχή Ρέυματος	V~,Hz,Ph	220-240V,50,1	220-240V,50,1
Παροχή Αέρα (Max/Hi/Me/Low)	CFM	289/238/211/186	344/238/211/186
	m³/h	492/404/358/316	585/404/358/316
Ψύξη (27°C DB/19°C WB / Water Inlet 7°C)	Συνολικό (W)	2469 / 2270 / 1896 / 1698	2986 / 2716 / 2293 / 2053
	Αισθητό (W)	1916 / 1877 / 1760 / 1582	2347 / 2277 / 2157 / 1938
Θέρμανση (20°CDB / Water Inlet 45°C)	W	2648 / 2516 / 2308 / 2180	2985 / 2836 / 2601 / 2487
Απορροφούμενη Ισχύς	W	18	24
Σταθμη θρύβου (Max/Me/Min)	dB(A)	32/26/24	32/26/24
Παροχή Νερού	m³/h	0,50	0,57
Πτώση Πίεσης Στοιχείου	Kpa	31,61	37,20
Μέγιστη Πίεση λειτουργίας	Mpa	1,6	1,6
Διαστάσεις (W*H*D)	mm	965*325*230	965*325*230
Βάρος	kg	11,5	11,5
Αποχέτευση	mm	DN15	DN15
Υδραυλικές Συνδέσεις	mm	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό

Μοντέλο		AFC-400WM/4A1(Q*)-N	AFC-500WM/4A1(Q*)-N	AFC-600WM/4A1(Q*)-N
Παροχή Ρέυματος	V~,Hz,Ph	220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1
Παροχή Αέρα (Max/Hi/Me/Low)	CFM	485/396/309/264	507/384/335/294	600/489/418/341
	m³/h	825/673/526/448	862/653/570/500	1020/832/710/580
Ψύξη (27°C DB/19°C WB / Water Inlet 7°C)	Συνολικό (W)	3985 / 3625 / 3060 / 2741	4552 / 4142 / 3562 / 3171	5015 / 4614 / 4245 / 3905
	Αισθητό (W)	3179 / 3084 / 2988 / 2626	3650 / 3355 / 2886 /2600	4096 / 3691 / 3438 / 3202
Θέρμανση (20°CDB / Water Inlet 45°C)	W	4098 / 3811 / 3571 / 3415	4984 / 7430 / 4489 / 4260	5489 / 5204 / 4933 / 4676
Απορροφούμενη Ισχύς	W	48	39	53
Σταθμη θρύβου (Max/Me/Min)	dB(A)	44/39/33	38/34/31	44/42/36
Παροχή Νερού	m³/h	0,77	0,84	0,97
Πτώση Πίεσης Στοιχείου	Kpa	56,75	41,20	50,70
Μέγιστη Πίεση λειτουργίας	Mpa	1,6	1,6	1,6
Διαστάσεις (W*H*D)	mm	965*325*230	1089*328*227	1089*328*227
Βάρος	kg	11,5	13,5	13,5
Αποχέτευση	mm	DN15	DN15	DN15
Υδραυλικές Συνδέσεις	mm	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό

Τεχνικές Προδιαγραφές Fan Coil Κασέτας



Τεχνικές Προδιαγραφές Fan Coil Κασέτας

Μοντέλο			AFC-300CA/4BA	AFC-400CA/4BA	AFC-500CA/4BA	AFC-600CA/4BA
Παροχή Ρεύματος	V~,Hz,Ph		220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1
Παροχή Αέρα (Max/Hi/Me/Low)	H/M/L Speed	CFM	300/259/212	400/341/282	500/429/353	600/450/300
		m^3/h	510/440/360	680/580/480	850/730/600	1020/765/510
Ψύξη (27°C DB/19°C WB / Water Inlet 7°C)	Συνολικό (W)	W	3300/2840/2380	3900/3350/2810	4500/3600/3060	5406/4595/3514
	Αισθητό (W)	W	3036/2641/2166	3588/3116/2557	4140/3348/2785	4974/4273/3198
Θέρμανση (20°C DB / Water Inlet 45°C)		W	4800/4200/3700	5800/5100/4500	6750/5940/5200	8115/6898/5275
Απορροφούμενη Ισχύς		W	55	62	76	96
Στάθμη Θορύβου		dB(A)	≤39	≤42	≤45	≤45
Παροχή νερού		m^3/h	0,62	0,7	0,94	1,15
Πτώση πίεσης στοιχείου		Kpa	26	27	29	31
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Διαστάσεις (W*D*H)	1-Μονάδας	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	835×835×250
	2-Συσκευασίας	mm	650×650×290	650×650×290	650×650×290	910×910×310
	1-Πάνελ	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55
	2-Συσκευασίας	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100
Βάρος	Πάνελ Net/Gross	kg	3/5	3/5	3/5	5/7
	Μονάδας Net/Gross	kg	18/20.3	18/20.3	18/20.3	24.5/28
Αποχετευση		mm	DN20	DN20	DN20	DN20
Υδραυλική Σύνδεση		mm	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό

Μοντέλο			AFC-800CA/4BA	AFC-1000CA/4BA	AFC-1000CA/4BA	AFC-1000CA/4BA
Παροχή Ρεύματος	V~,Hz,Ph		220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1	220-240V,50,1
Παροχή Αέρα (Max/Hi/Me/Low)	H/M/L Speed	CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
		m^3/h	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Ψύξη (27°C DB/19°C WB / Water Inlet 7°C)	Συνολικό (W)	W	7210/6129/4687	9018/7665/5862	10810/9189/7027	12611/10719/8197
	Αισθητό (W)	W	6633/5700/4265	8297/7128/5334	9945/8546/6395	11602/9969/7459
Θέρμανση (20°C DB / Water Inlet 45°C)		W	10807/9186/7025	13512/11485/8783	16250/13774/10553	18901/16066/12286
Απορροφούμενη Ισχύς		W	134	165	189	225
Στάθμη Θορύβου		dB(A)	≤46	≤48	≤50	≤52
Παροχή νερού		m^3/h	1,4	1,68	1,82	2,25
Πτώση πίεσης στοιχείου		Kpa	34	36	39	42
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Διαστάσεις (W*D*H)	1-Μονάδας	mm	835×835×250	835×835×290	835×835×290	835×835×290
	2-Συσκευασίας	mm	910×910×310	910×910×350	910×910×350	910×910×350
	1-Πάνελ	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	2-Συσκευασίας	mm	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100	1000x1000x100
Βάρος	Πάνελ Net/Gross	kg	5/7	5/7	5/7	5/7
	Μονάδας Net/Gross	kg	25.5/29	26.5/31	28/32.5	28/32.5
Αποχετευση		mm	DN20	DN20	DN20	DN20
Υδραυλική Σύνδεση		mm	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό

Τεχνικές Προδιαγραφές Fan Coil Καναλάτου



Τεχνικές Προδιαγραφές Fan Coil Καναλάτου

Μοντέλο	Type	Right	AFC-200HCL3/4BA6M	AFC-300HCL3/4BA6M	AFC-400HCL3/4BA6M	AFC-500HCL3/4BA6M	AFC-600HCL3/4BA6M
Power	V~,Hz,Ph		220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1
Παροχή Αέρα (30Pa)	H/M/L Speed	CFM	200/150/100	300/225/150	400/300/200	500/375/250	600/450/300
		m^3/h	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/638/425	1020/765/510
Παροχή Αέρα (50Pa)		m^3/h	255/191/127	382/286/191	510/382/255	722/541/361	867/650/433
Παροχή Αέρα (70Pa)		m^3/h	153/114/76	3588/3116/2557	4140/3348/2785	4974/4273/3198	6633/5700/4265
Ψύξη (27°C DB/19°C WB / Water Inlet 7°C)	Σύνολικό	W	2250/1921/1469	3200/2732/2089	4250/3630/2777	5030/4289/3280	6200/5276/4035
	Αισθητό	W	2070/1787/1337	2944/2541/1901	3910/3376/2527	4628/3989/2985	5704/4907/3672
Θέρμανση (20°CDB / Water Inlet 45°C)		W	2531/2104/1614	3389/2821/2165	4366/3628/2784	5128/4259/3267	6619/5493/4214
Εσωτερικός Ανεμιστήρας	Μοτέρ		1	1	1	1	1
	Απορροφούμενη Ισχύς	W	44	59	72	87	108
	Φτερωτές		1	2	2	2	2
Αριθμός σειρών στοιχείου			3	3	3	3	3
Σταθμη Θορύβου	30Pa	dB(A)	40/33/25	42/35/27	44/37/28	46/38/29	47/39/30
	50Pa		42/39/31	45/41/33	46/42/34	49/44/36	50/45/36
Παροχή Νερού		m^3/h	0,4	0,55	0,75	0,85	1,08
Πτώση πίεσης στοιχείου		Kpa	≤30	≤30	≤30	≤30	≤40
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Διαστάσεις (W*D*H)	Μονάδας	mm	694×518×240	894×518×240	894×518×240	1039×518×240	1129×518×240
	Συσκευασίας	mm	715×260×545	915×260×545	915×260×545	1060×260×545	1150×260×545
Βάρος	Net	kg	14,1	18,3	18,6	20,8	22,2
	Gross	kg	16,1	20,8	21,2	23,8	25,7
Αποχέτευση		mm	DN20	DN20	DN20	DN20	DN20
Υδραυλικές Συνδέσεις		mm	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό

Μοντέλο	Type	Right	AFC-800HCL3/4BA6M	AFC-1000HCL3/4BA6M	AFC-1200HCL3/4BA6M	AFC-1400HCL3/4BA6M
Power	V~,Hz,Ph		220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1	220~240V,50Hz,1
Παροχή Αέρα (30Pa)	H/M/L Speed	CFM	800/600/400	1000/750/500	1200/900/600	1400/1050/700
		m^3/h	1360/1020/680	1700/1275/850	2040/1530/1020	2380/1785/1190
Παροχή Αέρα (50Pa)		m^3/h	1156/867/578	1445/1083/722	1734/1300/867	2023/1517/1011
Παροχή Αέρα (70Pa)		m^3/h	8297/7128/5334	9945/8546/6395	11602/9969/7459	11602/9969/7459
Ψύξη (27°C DB/19°C WB / Water Inlet 7°C)	Σύνολικό	W	8120/6912/5286	9800/8346/6383	11250/9572/7320	13200/11229/8587
	Αισθητό	W	7470/6428/4810	9016/7762/5809	10350/8902/6661	12144/10443/7814
Θέρμανση (20°CDB / Water Inlet 45°C)		W	8806/7299/5600	10399/8622/6614	12848/10646/8167	14341/11880/9114
Εσωτερικός Ανεμιστήρας	Μοτέρ		2	2	2	2
	Απορροφούμενη Ισχύς	W	156	174	212	253
	Φτερωτές		3	4	4	4
Αριθμός σειρών στοιχείου			3	3	3	3
Σταθμη Θορύβου	30Pa	dB(A)	48/40/30	50/42/32	52/43/33	54/45/34
	50Pa		51/47/37	52/48/39	53/49/40	55/55/42
Παροχή Νερού		m^3/h	1,4	1,7	2	2,3
Πτώση πίεσης στοιχείου		Kpa	≤40	≤40	≤40	≤50
Μέγιστη πίεση λειτουργίας		Mpa	1,6	1,6	1,6	1,6
Διαστάσεις (W*D*H)	Μονάδας	mm	1319×518×240	1619×518×240	1719×518×240	1909×518×240
	Συσκευασίας	mm	1340×260×545	1640×260×545	1740×260×545	1930×260×545
Βάρος	Net	kg	28,9	36,2	36,9	40,8
	Gross	kg	32,9	40,7	41,5	46,3
Αποχέτευση		mm	DN20	DN20	DN20	DN20
Υδραυλικές Συνδέσεις		mm	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό	3/4" Θυληκό