AUX

AIR CONDITIONER

Freedom 2025 Series



- Wifi standard
- HM Hotel Menu
- iFeel
- Golden Fin
- Silver Ion Filter
- Active Carbon Filter
- Αποστείρωση & Απολύμανση
- Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες (-15°C ~ 46°C)



Freedom 2025 F Series

			ASW-H09B6 ASW-H09B6B4/FAR3DI	ASW-H12C5 ASW-H12C5E4/FAR3DI	ASW-H18E0 ASW-H18E0C4/FAR3DI	ASW-H24F7 ASW-H24F7B4/FAR3DI
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW)			2.6 / 2.1	3.5 / 2.7	5.1 / 3.3	6.7 / 5.7
Ψύξη	●	Απόδοση Ψύξης (kW)	2.6 (0.6-3.1)	3.5 (0.8-3.8)	5.1 (1.3-5.3)	7.3 (1.8-7.4)
	●	Απόδοση Ψύξης (Btu/h)	8872 (2047-10578)	11942 (2730-12966)	17402 (4436-18084)	24909 (6142-25250)
	●	SEER	6.1	6.2	6.7	6.53
	●	Ενεργειακή κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
	●	Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum)	150	198	266	359
Θέρμανση	●	Απόδοση Θέρμανσης (kW)	2.61 (0.8-3.4)	3.6 (1-4.1)	5.2 (1.3-5.3)	7.3 (1.8-8.0)
	●	Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h)	8906 (2730-11601)	12284 (3412-13990)	17743 (4436-18084)	24909 (6142-27297)
	●	SCOP Μέσης Εποχής	4.0	4.0	4.0	4.09
	●	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε.	A+	A+	A+	A+
	●	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος)	735	945	1155	1950
Θερμανση (Θερμή Εποχή)	●	SCOP Θερμής εποχής	5.1	5.1	5.3	5.27
	●	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε.	A+++	A+++	A+++	A+++
	●	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος)	632	933	951	1859
Ρευμα λειτουργίας		Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (A)	4.0 / 3.0	5.5 / 5.3	7.5 / 6.4	10.0 / 9.5
		Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A)	8.5	9.5	9.0	16.0
		Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz
Κατανάλωση (W)	●	Ψύξη	0.85 (0.1-1.6)	1.18 (0.1-1.4)	1.68 (0.28-1.8)	2.2 (0.23-2.76)
	●	Θέρμανση	0.63 (0.3-1.6)	1.10 (0.3-1.4)	1.43 (0.22-1.5)	2.2 (0.23-2.53)
Ψυκτικό Μέσο		Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (kg)	R32 / 0.46	R32 / 0.54	R32 / 0.56	R32 / 1.30
		Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου	1/4", 3/8"	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"
		Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m)	10 / 20	10 / 20	15 / 25	15 / 25
		Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m)	3	3	3	3
		Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού	5	5	7	5
		Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m)	20	20	25	25
Αφύγρανση (lt/h)			0.9	1.0	1.6	2.5
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h)			550/500/420/350	600/520/460/390	850/770/680/600	1330/1280/1090/900
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)			39/36/32/28	42/36/32/22	45/38/35/24	49/43/39/33
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας			52/59	53/62	56/62	63/66
Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg)			7.0 / 18.5	8.0 / 21.0	10.0 / 22.0	12.5 / 39.0
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm)			690x199x283	750x200x285	900x225x310	1082x233x330
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm)			650x278x455	709x280x530	709x281x537	900x350x700
Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία)			16~46 / -15~24 °C	16~46 / -15~24 °C	16~46 / -15~24 °C	16~46 / -15~24 °C

Χαρακτηριστικά & Πρόσθετες Λειτουργίες

WiFi Standard, Hotel Menu, iFeel, Golden Fin, Υλικά ABS, Anti-rust Cabinet, Προστασία Διαρροών, Silver Ion Filter, Active Carbon Filter, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς, Αποστείρωση & Απολύμανση, Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες (-15°C ~ 46°C), Έξυπνη Απόψυξη, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Anti-Cold Air, Προθέρμανση 37°C, Αποτελεσματική Αφύγρανση, Γρήγορη ψύξη σε 30" / Θέρμανση σε 1', Αυτοδιάγνωση Σφαλμάτων, Λειτουργία Ύπνου, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία Turbo.

westnet sharing technologies

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος οικιακού & επαγγελματικού κλιματισμού AUX

ACsales@mywestnet.com | auxsolutions.gr