AUX

AIR CONDITIONER

J-SMART Series



- Wifi standard
- Φίλτρα ενεργού άνθρακα και Silver Ion
- Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες
- 10 Χρόνια Εγγύηση



J-SMART Series

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE | CE

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

J-SMART Series

			ASW-H09B5A4/JAR3DI	ASW-H12C5E4/JAR3DI	ASW-H18E3H4/JAR3DI	ASW-H24F7A4/JAR3DI
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW)			2.7 / 2.3	3.5 / 2.7	5.3 / 3.9	6.7 / 5.7
Ψύξη	●	Απόδοση Ψύξης (kW)	2.6 (0.6-3.1)	3.5 (0.8-3.8)	5.3 (1.3-5.7)	7.2 (1.8-7.4)
	●	Απόδοση Ψύξης (Btu/h)	9042 (2047-10578)	11942 (2730-12966)	18084 (4436-19449)	24567 (6142-25250)
	●	SEER	6,5	6,2	6,8	6,53
	●	Ενεργειακή κλάση Ψύξης	A++	A++	A++	A++
	●	Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum)	146	198	273	359
Θέρμανση	●	Απόδοση Θέρμανσης (kW)	2.7 (0.8-3.4)	3.6 (1.0-4.1)	5.3 (1.3-5.5)	7.2 (1.8-8.0)
	●	Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h)	9213 (2730-11601)	12284 (3412-13990)	18084 (4436-18767)	24567 (6142-27297)
	●	SCOP Μέσης Εποχής	4,0	4,0	4,0	4,1
	●	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Μ.Ε.	A+	A+	A+	A+
	●	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Μ.Ε. (kWh/έτος)	805	945	1365	1950
Θερμανση (Θερμή Εποχή)	●	SCOP Θερμής εποχής	5,2	5,1	5,2	5,27
	●	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ.Ε.	A+++	A+++	A+++	A+++
	●	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θ.Ε. (kWh/έτος)	620	933	1158	1859
Ρευμα λειτουργίας		Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (A)	3.5 / 3.1	5.5 / 5.3	7.8 / 6.5	10.0 / 9.5
		Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A)	8,5	9,5	12,0	16,0
		Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz	220-240V~ / 1 / 50Hz
Κατανάλωση (W)	●	Ψύξη	0.81 (0.1-1.6)	1.18 (0.1-1.4)	1.65 (0.29-2.1)	2.20 (0.23-2.76)
	●	Θέρμανση	0.72 (0.3-1.5)	1.10 (0.3-1.4)	1.47 (0.25-1.8)	2.20 (0.23-2.53)
Ψυκτικό Μέσο		Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (gr)	R32 / 0.57	R32 / 0.54	R32 / 0.82	R32 / 1.30
		Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου	1/4", 3/8"	1/4", 3/8"	1/4", 1/2"	1/4", 5/8"
		Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m)	10 / 20	10 / 20	10 / 20	15 / 25
		Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m)	3	3	3	3
		Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού / Προσθήκη	5	5	5	7
		Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m)	20	20	20	25
Αφύγρανση (lt/h)			0,9	1,0	1,6	2,5
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h)			600/530/480/420	600/520/460/390	850/780/650/500	1150/1010/870/700
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)			42/36/31/26	50/44/40/34	45/38/35/24	41/35/32/26
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας			53/61	53/62	59/62	63/66
Καθαρό Βάρος Εσ./Εξ. Μονάδας (kg)			8,0 / 18,5	8,0 / 21,0	11,0 / 27,0	14,0 / 39,0
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm)			792x201x292	792x201x292	940x224x316	1132x232x330
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΜxΠxΥ (mm)			650x278x455	709x280x530	785x300x555	900x350x700
Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ. Θερμοκρασία)			16~46 / -15~24 °C	16~46 / -15~24 °C	16~46 / -15~24 °C	16~46 / -15~24 °C

Χαρακτηριστικά & Πρόσθετες Λειτουργίες

- WiFi Standard
- iFeel
- Golden Fin
- Υλικά ABS
- Anti-rust Cabinet
- Προστασία Διαρροών
- Silver Ion Filter
- Active Carbon Filter
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού 5ης γενιάς
- Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες (-15°C ~ 46°C)
- Έξυπνη Απόψυξη
- Αυτόματη Επανεκκίνηση
- Anti-Cold Air
- Αποτελεσματική Αφύγρανση
- Γρήγορη ψύξη σε 30" / Θέρμανση σε 1'
- Αυτοδιάγνωση Σφαλμάτων
- Λειτουργία Ύπνου
- Χρονοδιακόπτης
- Λειτουργία Turbo

westnet sharing technologies

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος οικιακού & επαγγελματικού κλιματισμού AUX

ACsales@mywestnet.com | auxsolutions.gr