AUX
AIR CONDITIONER

Floor Standing			ASF-H48J4/APER3DI-EU
Φορτίο σχεδιασμού Ψύξης (PDC) / Θέρμανσης (PDH) (kW)			15.1 / 15.2
Ψύξη	Απόδοση Ψύξης (kW)	•	14 (6.5-15.5)
	Απόδοση Ψύξης (Btu/h)	•	47770 (22179-52888)
	SEER	•	6,1
	Ενεργειακή κλάση Ψύξης	•	A++
	Ετήσια Κατανάλωση Ψύξης (kWh/annum)	•	866
Θέρμανση	Απόδοση Θέρμανσης (kW)	•	14 (5-16)
	Απόδοση Θέρμανσης (Btu/h)	•	47770 (17061-54594)
	SCOP Μέσης Εποχής	•	4,0
	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης M,E,	•	A+
	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης M,E, (kWh/έτος)	•	5320
Θέρμανση (Θερμή Εποχή)	SCOP Θερμής εποχής	•	5,1
	Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης Θ,E,	•	A+++
	Ετήσια Κατανάλωση Θέρμανσης Θ,E, (kWh/έτος)	•	4886
Ρεύμα λειτουργίας	Ονομαστικό Ρεύμα λειτουργίας σε Ψύξη / Θέρμανση (A)		9.0 / 8.0
	Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας (A)		8,5
	Παροχή ρεύματος (V/Ph/Hz)		380-415V~ / 3 / 50Hz
Κατανάλωση (W)	Ψύξη	•	5.35 (1.3-6.0)
	Θέρμανση	•	4.50 (1.0-5.8)
Ψυκτικό Μέσο	Ψυκτικό υγρό / Ποσότητα (kg)		R32 / 3.0
	Διάμετρος Υγρού / Διάμετρος αερίου		3/8" / 3/4"
	Μέγιστο ύψος/μήκος εγκατάστασης (m)		15 / 25
	Ελάχιστο επιτρεπόμενο μήκος εγκατάστασης (m)		3
	Μέγιστο μήκος χωρίς προσθήκη ψυκτικού		5
	Πρόσθετη φόρτιση ψυκτικού υγρού (gr/m)		30
Αφύγρανση (lt/h)			5,2
Παροχή αέρα (Turbo/H/M/L) (m3/h)			2100/1850/1700/1500
Στάθμη Θορύβου Εσωτερικής μονάδας (Turbo/H/M/L)			56/50/46/40
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής/Εξωτερικής μονάδας			66/70
Καθαρό Βάρος Εσ,/Εξ, Μονάδας (kg)			52 / 94
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας MxΠxY (mm)			580x400x1925
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας MxΠxY (mm)			940x340x1320
Όρια λειτουργίας σε Ψύξη/Θέρμανση (εξ, Θερμοκρασία)			16~46 / -15~24 °C

Features: Golden Fin, Υλικά ABS, Anti-rust, Λειτουργία αυτοκαθαρισμού, Λειτουργία σε Ακραίες Συνθήκες (-15°C ~ 46°C), Έξυπνη Απόψυξη, Αυτόματη Επανεκκίνηση, Anti-Cold Air, Προθέρμανση 37°C, Αποτελεσματική Αφύγρανση, Γρήγορη ψύξη σε 30" / Θέρμανση σε 1', Αυτοδιάγνωση Σφαλμάτων, Χρονοδιακόπτης, Λειτουργία Turbo.



westnet
sharing technologies